

BISULFITE 15

Bisulfite de Potassium (E228) en solution aqueuse diluée $\text{KHSO}_3 = 120,17$.

Apte à l'élaboration de produits destinés à la consommation humaine directe, dans le cadre de l'emploi réglementé en œnologie. Conforme au Règlement (UE) n°2019/934.

Caractéristiques physiques

Aspect Liquide transparent
Couleur jaune très pâle
Solution très stable et pratiquement inodore. Peut cristalliser à basse température ($< 10^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$)

Analyses chimiques

Masse volumique	$1,190 \pm 0,015$	Arsenic.....	$< 3 \text{ ppm}$
Titre en SO_2	$152 \pm 3 \text{ g/L}$	Sélénium	$< 5 \text{ ppm}$
pH.....	$5,3 \pm 0,5 \text{ g/L}$	Sodium	$< 2 \%$
Potassium.....	92 g/L	Chlorures (HCl).....	$< 1 \text{g/kg}$
Plomb.....	$< 2 \text{ ppm}$	Fer	$< 10 \text{ ppm}$
Mercuré	$< 1 \text{ ppm}$		

Emploi en œnologie

Propriétés : solution bisulfite de potassium concentrée, stable et sans odeur pour sulfitage des moûts et des vins.

Dose d'emploi : 1 cl apporte 1,5 g de SO_2 (voir tableau d'équivalence en anhydride sulfureux).

Réglementation U.E : dose maximum dans le vin réglementée – Se référer à la législation en vigueur. Contient des sulfites. Pour l'Union Européenne et certains pays, son emploi peut impliquer un étiquetage spécifique. Se conformer à la réglementation en vigueur

Recommandation de conservation

Conserver hors sol dans l'emballage d'origine non ouvert à température modérée (hors gel) dans des locaux secs non susceptibles de communiquer des odeurs.
DLUO : 24 mois.

Conditionnement

Bidons de 1,1kg - 5,5kg - 23kg / Container de 1150kg

